



tesa® Powerbond Montážní páska TRANSPARENT – průhledná

Produktové Informace

BNR 55743, 55744, 55765



Produktbeskrivning

Oboustranná samolepicí průhledná páska TRANSPARENT odolává UV záření a je ideální pro uchycení průhledných předmětů v interiéru i pro lepení na okna a sklo.

Charakteristika

- Ideální na sklo a průhledné předměty
- Křišťálově čirá a extrémně tenká
- Nosnost až 2 kg* na 10 cm pásky
- Drží na skle, obkladech, sádře, dřevě a většině plastů

*Pro ploché předměty do tloušťky 10 mm a na většině hladkých, dostatečně pevných povrchů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------------|---------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Lepicí síla pásky až | 20 KG/M |
| • Celková tloušťka | 500 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| • Application temperature from | -10 °C | • Odolnost proti stárnutí (UV) | ano |
| • Baterie v balení | ne | • Odolnost proti UV záření | ano |
| • Materiál | _NULL | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Možnost opětovného využití | ne | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Nebezpečný materiál | ne | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Oblast použití | školka, Obývací pokoj,
Ložnice, Hala, Doma,
Kancelář, Koupelna | • Vhodné povrchy | vyhlazené dřevo,
dlaždice, z většiny
umělá hmota, Sklo,
akrylátové sklo
(PMMA - plexisklo) |
| • Oblast využití | interier | | |
| • Odolnost proti chemikáliím | ne | • Vodotěsná | ne |
| | | • Vyžaduje baterie | ne |



tesa[®] Powerbond Montážní páska TRANSPARENT – průhledná

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>