



# tesa<sup>®</sup> extra Power Taśma naprawcza Duct, uniwersalna



## Informacja Produkcie

BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

## Opis produktu

Uniwersalna taśma materiałowa tesa<sup>®</sup> extra Power wyróżnia się wyjątkową siłą łączenia. Idealna do rękodzieła, napraw, mocowania, łączenia, znakowania, itp.

## Cechy

- Do prac rękodzielniczych, napraw, mocowań, łączenia, wzmocnienia, znakowania i wielu innych zastosowań
- Do codziennych nieskomplikowanych zastosowań oraz do szybkich i łatwych napraw
- Bardzo dobra przyczepność do wszystkich rodzajów powierzchni
- Odporność na czynniki atmosferyczne, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do ręcznego urywania
- Nie zawiera rozpuszczalników

## Zastosowania

This Duct Tape works best on clean, smooth surfaces. Apply the tape and press firmly onto the surface.

## Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

## Zastosowania

- |                           |                           |                     |        |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | folia PE z włóknem<br>PET | • grubość całkowita | 215 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny          |                     |        |



# tesa<sup>®</sup> extra Power Taśma naprawcza Duct, uniwersalna

## Informacja Produkcie

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• odporność na rozciąganie	100 N/cm	• odporność termiczna	tak
• Application temperature from	10 °C	• Odpowiednie powierzchnie	Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Metal
• Application temperature to	50 °C		
• Baterie w zestawie	nie		
• Bez rozpuszczalników	tak		
• Hand tearability	tak		
• Hazard material	nie	• Opakowanie przyjazne środowisku	nie
• Materiał	PE (polietylen)	• Ozone resistance	tak
• Możliwość pisania	nie	• Pole aplikacji	Garaż, Samochód, Dom, Ogród
• Obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz		
		• Rozciągliwość	19 %
• Odporność na oleje i smary	tak	• Serwis części zamiennych	nie
• Odporność na promieniowanie UV	tak	• Siła klejenia	Wysoka przyczepność
• Odporność na rozdarcie	tak	• Temperature resistance max.	95 °C
• odporność na starzenie (uv)	tak	• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie
• odporność na wilgoć	tak	• Wielokrotnego użytku	nie
		• Wodoodporność	tak
		• wodoodporność	tak
		• Wymagane baterie	nie

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdolności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>