



# tesamoll® Uszczelka gumowa profil E

## Informacja Produkcie

BNR 05445, 05464, 55701, 05463

### Opis produktu

Samoprzylepna, trwała i elastyczna uszczelka gumowa tesamoll® profil E do samodzielnego montażu, umożliwia obniżenie kosztów ogrzewania nawet o 20%.

### Cechy

- Oszczędność kosztów energii nawet do 20%
- Samoprzylepny, kauczukowy profil wysokiej jakości, o kształcie litery E
- Do szczelin o szerokości od 1 mm do 3,5 mm
- Okres trwałości: 8 lat
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych, promieni UV i ozonu
- Łatwość utrzymania w czystości
- Łatwość zastosowania i montażu (bez śrub i gwoździ)
- Łatwość usuwania
- Odporność na działanie temperatur od -50°C do +60°C

### Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

### Zastosowania

- |                           |                  |                                  |        |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------|
| • Materiał nośnika        | spienione EPDM   | • Potencjał oszczędności energii | 20 %   |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | do                               |        |
|                           |                  | • Uszczelnia szczeliny od        | 3.5 mm |

### Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- |                           |                      |                                     |         |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| • Baterie w zestawie      | nie                  | • Temperature resistance max.       | 60 °C   |
| • Bez rozpuszczalników    | tak                  | • Temperature resistance min.       | -20 °C  |
| • Materiał                | Syntetyczne, Tkanina | • trwałość                          | 8 years |
| • odporność na chemikalia | nie                  | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie     |
| • odporność termiczna     | tak                  | • Wymagane baterie                  | nie     |
| • Pole aplikacji          | Dom                  |                                     |         |



# tesamoll<sup>®</sup> Uszczelka gumowa profil E

Informacja Produkcje

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa<sup>®</sup> stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa<sup>®</sup> co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>