



tesa[®] Moskitiera antyalergiczna

Informacja Produkcje

BNR 55286, 55296, 55297

Opis produktu

Moskitiera tesa[®] z filtrem przeciw pyłkom może przynieść ogromną ulgę alergikom z lekkimi i średnimi objawami. Dzięki skutecznemu filtrowaniu łagodzi katar sienny i inne dolegliwości. Filtr antyalergiczny można łatwo zamontować, a także zdemontować bez pozostawiania śladu. Nie przeszkadza on też w żaden sposób w otwieraniu i zamykaniu okien.

Cechy

- Filtr antyalergiczny do okien, który skutecznie chroni przed pyłkami, jednocześnie zapewniając swobodny przepływ świeżego powietrza
- Prosty montaż za pomocą rzepu samoprzylepnego tesa[®] Premium, który po zakończeniu sezonu pylenia można usunąć bez śladu
- Przeznaczony dla alergików z lekkimi i średnimi objawami
- Wyróżniona niemieckim certyfikatem Blue Angel, przyznawanym produktom przyjaznym dla środowiska
- Kolor: antracyt

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejącej akryl

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| • Average installation time | 0.15 hour(s) | • Pole aplikacji | Złobek, Sypialnia |
| • Baterie w zestawie | nie | • usuwanie bez pozostawiania śladów | nie |
| • Hazard material | nie | • Wielokrotnego użytku | nie |
| • Installation of products | Z użyciem taśmy samoprzylepnej / plastrów montażowych / kleju | • Wymagane baterie | nie |
| • Ironable | tak | • Zmywalny | nie |
| • Materiał | Poliester | | |



tesa[®] Moskitiera antyalergiczna

Informacja Produkcje

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.



Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?cp=NaN>