



tesa[®] 4416

Produktové Informace



Protiskluzová ochranná fólie na podlahy

Produktbeskrivning

tesa[®] 4416 je páska na ochranu povrchů ve vnitřních prostorách, speciálně vyvinutá pro podlahy a jiné povrchy, která poskytuje spolehlivou ochranu před poškozením, oděrem a znečištěním. Skládá se z bílého reliéfního PP nosiče a je potažena odstranitelným akrylovým lepidlem. Reliéfní nosič zajišťuje dobrou přilnavost a snižuje riziko uklouznutí, zejména v místech, kde je třeba dbát na bezpečnost. Akrylové lepidlo dobře přilne k různým povrchům a po odstranění nezanechává stopy.

tesa[®] 4416 odpovídá kategorii R9 podle DIN EN 16165 a německému technickému předpisu ASR A1.5.

Charakteristika

- Snadná aplikace a manipulace
- Dobrá přilnavost k různým povrchům
- Snadné odstranění vcelku a bez zanechání stop
- Odolný a reliéfní nosič
- Protiskluznost R9 podle DIN EN 16165

Aplikace

- Ochrana podlahy při montáži železničních, námořních, autobusových nebo jiných vozidel.
- Ochrana podlah ve výrobních prostorách, která spolehlivě chrání před znečištěním a oděrem.
- tesa[®] 4416 je vhodná pro použití ve vnitřních prostorách po dobu až 10 týdnů.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Celková tloušťka | 210 μm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 300 % | • Bez rozpouštědel | ano |
| • Síla přetržení | 50 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 1.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 4416

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04416>