




tesa[®] 51915

Produktové Informace



Vodorozpustná beznosičová páska pro napojování

Produktbeskrivning

tesa[®] 51915 je velmi tenká oboustranná vodorozpustná beznosičová páska z akrylátového lepidla na vodní bázi.

Páska tesa 51915 se vyznačuje:

- Vysokou okamžitou lepidlostí
- Velmi dobrou adhesí k natíraným i nenatíraným papírům
- Velmi nízkou tloušťkou slepu
- Dobrou vodorozpustností při pH3 - pH9
- Barva: modrá, bezbarvá

Charakteristika

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Aplikace

tesa[®] 51915 je obzvláště vhodná pro:

- Letmé spoje v papírenském průmyslu a při zpracování papíru
- Použití v ručních odvíječích nebo při automatických aplikacích
- Napojování přepisovacích papírů

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| • Materiál nosiče | bez nosiče / žádný | • Druh krycího materiálu | separační |
| • Druh lepidla | vodorozpustné akrylátové lepidlo | • Celková tloušťka | silikonizovaný papír
50 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|
| • Doba skladování (nerozbaleného výrobku) | 12 months | • Statická odolnost ve stříhu | střední |
| • Okamžitá lepidlost | velmi dobré | | |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51915>



tesa[®] 51915

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51915>