



# tesa® 51446

## Produktové Informace



Jednostranná vodorozpustná páska pro napojování

### Produktbeskrivning

tesa® 51446 je jednostranná vodorozpustná páska pro napojování bez krycího materiálu s hladkým papírovým nosičem a modifikovaným akrylátovým lepidlem.

tesa® 51446 se vyznačuje:

- Vysokou počáteční lepivostí
- Dobrou adhezí na natíraných i nenatíraných papírech
- Dobrou vodorozpustností při pH3-pH9
- Barva: modrá, bezbarvá

### Charakteristika

- Very high tack properties
- High shear strength
- Good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

### Aplikace

tesa® 51446 je obzvlášt vhodná pro:

- Ukončování rolí
- Obecné aplikace

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                                  |                          |                    |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| • Materiál nosiče | hladký papír                     | • Druh krycího materiálu | bez nosiče / žádný |
| • Druh lepidla    | vodorozpustné akrylátové lepidlo | • Celková tloušťka       | 105 µm             |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |   |           |                               |             |
|---|-----------|-------------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení                  | 2.4 %     | • Okamžitá lepivost           | velmi dobré |
| • Síla přetržení                          | 77 N/cm   | • Síla přetržení (příčná)     | 32 N/cm     |
| • Doba skladování (nerozbaleného výrobku) | 12 months | • Statická odolnost ve stříhu | dobré       |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51446>



# tesa<sup>®</sup> 51446

## Produktové Informace

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51446>