



tesa® 54338

Produktové Informace



Výseky na permanentní ochranu povrchu a zaslepování otvorů

Produktbeskrivning

tesa® 54338 jsou výseky z pevného polyesterového materiálu vhodné pro permanentní zaslepování v exteriéru a interiéru v automobilovém průmyslu. Jsou také vhodné na ochranu povrchu proti silnému mechanickému zatížení - abraze, škráby. Výseky se dodávají na bílém lesklém papíru. Tento krycí materiál je schválen pro lakovny.

Charakteristika

- High transparency for secure application
- Easy quality control
- Superb conformability to complex geometries
- High temperature resistance up to 160°C
- Reliable corrosion protection
- Good paint anchorage and UBC (PVC) compatibility
- Paint shop approved liner
- Very good resistance to chemicals
- Secure adhesion to steel, aluminum, plastics, painted substrates, and reinforced plastic substrates in automotive lightweight constructions, e.g. CFRP

Aplikace

Tato polyesterová páska je vhodná pro sušení po aplikaci plastizolu nebo laku až do teplot 200°C.

Po elektroforetickém lakování, kde je požadavek na kompatibilitu a dobré ukotvení na UBS (plastizol) a těsnění, např. podvozek, podběhy, motorový prostor.

Před lakováním, kde je důležitá kompatibilita s lakem, např. sloupky A/B, prahy a zavazadlový prostor.

Na montáži na zaslepování otvorů v exteriéru a interiéru na všech částech karosérie.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| • Materiál nosiče | PET fólie | • Celková tloušťka | 95 µm |
| • Druh lepidla | modifikovaný akrylát | • Barva | průhledná |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré | • Teplotní odolnost (30 min) | 160 °C |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------|

Další informace

Doporučujeme náš skladový sortiment, který zahrnuje tyto rozměry výseků:

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54338>



tesa[®] 54338

Produktové Informace

Další informace

kolečka: 19 / 30 / 40 / 50 mm průměr

tesa[®] 54338 je dostupná ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54338>