



# tesa<sup>®</sup> 60760 PV1



## Produktové Informace

Vyznačovací páska na podlahy

### Produktbeskrivning

tesaflex<sup>®</sup> 60760 je pevná plastová PVC páska s agresivním modifikovaným kaučukovo-pryskyřičným lepidlem, které umožňuje přilnavost na různé povrchy. tesaflex<sup>®</sup> 60760 je i trhací rukou.

### Charakteristika

- Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines
- tesa<sup>®</sup>60760 has a flexible backing to cope with curves
- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable
- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.
- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.
- Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for curved applications.

### Aplikace

tesaflex<sup>®</sup> 60760 je dokonalá páska pro dočasná výstražná značení pro jakékoliv mobilní nebo statické objekty.

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                 |                    |        |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | měkčené PVC     | • Celková tloušťka | 150 μm |
| • Druh lepidla    | přírodní kaučuk |                    |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                            |             |
|--------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| • Protážení do přetržení | 220 %   | • Vhodná pro hrubé povrchy | velmi dobré |
| • Síla přetržení         | 33 N/cm | • Vyžaduje baterie         | ne          |
| • Baterie v balení       | ne      |                            |             |

### Přilnavost k hodnotám

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 2 N/cm |
|----------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 60760 PV1

## Produktové Informace

### Další informace

tesaflex<sup>®</sup> 60760 je k dispozici ve dvou bezpečnostních barevných kombinacích, které vyžadují bezpečnostní předpisy.

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60760>