



tesa[®] 4441

Produktové Informace



Vodorozpustná jednostranná páska pro napojování

Produktbeskrivning

tesa[®]4441 je jednostranná vodorozpustná páska pro napojování bez krycího materiálu s krepovým nosičem a modifikovaným akrylátovým lepidlem na vodní bázi.

tesa[®]4441 se vyznačuje:

- Vysokou odolností ve stříhu
- Vysokou odolností v tahu
- Vysokou okamžitou lepidlostí
- Velmi dobrou adhezí k natíraným i nenatíraným papírům
- Dobrou vodorozpustností při pH3 - pH9.
- Barva: světle modrá, bílá

Charakteristika

- Very good stretching properties
- High shear strength
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties
- Paper from well-managed certified forests and other controlled sources

Aplikace

tesa[®]4441 je obzvlášť vhodná pro:

- Ukončování rolí a další běžné aplikace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Druh krycího materiálu | bez nosiče / žádný |
| • Druh lepidla | vodorozpustné akrylátové lepidlo | • Celková tloušťka | 140 µm |



tesa[®] 4441

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	11 %	• Okamžitá lepidivost	dobré
• Síla přetržení	75 N/cm	• Síla přetržení (příčná)	36 N/cm
• Doba skladování (nerozbaleného výrobku)	12 months	• Statická odolnost ve stříhu	dobré

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04441>