



# tesamoll® UNIVERSAL Pěnové těsnění

## Produktové Informace

BNR 05454, 05452, 05456

### Produktbeskrivning

Pěnové těsnění tesamoll® Universal je všestranné samolepicí pěnové těsnění, se kterým utěsníte okna a dveře a ušetříte. Tato ochrana proti průvanu je určena pro mezery do 5 mm.

### Charakteristika

- Samolepicí pěnový profil
  - \* Utěsní mezery od 1 do 5 mm
  - \* Životnost 1 až 2 roky
  - \* Měkké a pružné

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                   |                    |      |
|-------------------|-------------------|--------------------|------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie         | • Utěsní mezery od | 5 mm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk |                    |      |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                              |                   |   |        |
|------------------------------|-------------------|---|--------|
| • Baterie v balení           | ne                | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne     |
| • Bez rozpouštědel           | ano               | • Temperature resistance max.             | 60 °C  |
| • Durability                 | 2 years           | • Temperature resistance min.             | -20 °C |
| • Materiál                   | PP (polypropylen) | • Teplotní odolnost                       | ano    |
| • Oblast použití             | Doma              | • Vyžaduje baterie                        | ne     |
| • Odolnost proti chemikáliím | ne                |   |        |



# tesamoll® UNIVERSAL Pěnové těsnění

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>