



# tesa<sup>®</sup> 60013

## Produktové Informace



tesa<sup>®</sup> 60013 – Samolepicí vyztužená papírová páska

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 60013 je papírová balicí páska s vysokou přilnavostí s papírovým nosičem vyztuženým biaxiálními skelnými vlákny a systémem lepidla ze syntetického kaučuku bez obsahu rozpouštědel. Papír pochází z dobře obhospodařovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů a je vyztužen tkaninou ze skelných vláken. Díky tomu je tento produkt dokonalým řešením pro aplikace balení, kde se vyžaduje bezpečné uzavření. Náš syntetický kaučuk navíc poskytuje vysokou lepivost a vynikající přilnavost na široké škále kartonů různé kvality. Páska tesa<sup>®</sup> 60013 je ideální produkt pro uzavírání těžkých kartonů.

### Sustainable Aspects

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling proces



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Charakteristika

- Nejlepší volba papírové pásky pro těžké kartony až do 25 kg
- Papírový nosič velmi odolný proti roztržení díky vyztužení skelnými vlákny
- Vysoká lepivost a vynikající přilnavost i na náročných kartonových površích

### Aplikace

- Je vhodná pro aplikace balení s velkou zátěží (až do 25 kg)
- Je vhodná pro ruční i automatické odvíjení

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                   |                    |        |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Papír             | • Celková tloušťka | 210 µm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk |                    |        |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60013>



# tesa<sup>®</sup> 60013

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	6 %	• Hand tearability	ne
• Síla přetržení	125 N/cm	• Nízká odvíjecí síla	ano
• Automatická aplikace	ano	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Bez rozpouštědel	ano	• Silent unwinding	ano

### Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 12 N/cm

### Další informace

Aplikaci pásky je nejlepší provádět při pokojové teplotě. Po aplikaci plní tesa<sup>®</sup> 60418 svou funkci dobře v celém normálním teplotním rozsahu v typických podmínkách přepravy a skladování

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60013>