




tesa® 60462

Produktové Informace



Silná lepicí páska – 30% recyklovaný podíl

Produktbeskrivning

Silná lepicí páska tesa® 60462 představuje dokonalého všestranného pomocníka pro ty nejnáročnější úkoly. Páska je vyrobena z recyklovaného materiálu a našeho známého lepidla ze syntetického kaučuku bez rozpouštědel, a je tak nejen pevnější, ale také udržitelnější než kdykoli předtím. Kvalitní silná lepicí páska tesa® 60462 je spolehlivou a odolnou volbou pro veškeré vaše potřeby.

Charakteristika

- Okamžitě lepí s vynikající přilnavostí na nejrůznější materiály, včetně drsných povrchů
- Odvíjení je snadné a pásku lze lehce utrhnout rukou
- Vodoodpudivá a mimořádně odolná

Aplikace

Produkt se používá zejména ve stavebnictví pro nejrůznější náročné aplikace, jako například:

- Utěsnění a připevnění ochranných vrstev, od plastových fólií po OSB desky
- Upevnění a svazování kabelů, trubek a jiných volných předmětů
- Značení a maskování i na drsných površích, jako jsou cihly a beton
- Pásku lze použít i k ochraně povrchů při lakování a pískování

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Recyklovaný | 30 % |
| • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 67 % | • Celková tloušťka | 215 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Tloušťka pásky | 215 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| • Protážení do přetržení | 16 % | • Odolná proti vlhkosti | dobré |
| • Síla přetržení | 40 N/cm | • Odolnost vůči oděru | velmi dobré |
| • Hand tearability | dobré | • Okamžitá lepidivost | velmi dobré |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 27 threads/inch ² | • Water resistance | velmi dobré |



tesa[®] 60462

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Adhesion to Backing 5 N/cm
- Přilnavost na ocel 8 N/cm

Certifikáty

Certifikáty udržitelnosti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60462>