

tesafilm® Eco & Crystal

Produktové Informace



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048

Produktbeskrivning

tesafilm® vyrobená z recyklovaných PET lahví – Transparentní páska se silnou vazbou. Ideální pro lepení, balení, fixaci, zdobení nebo opravy. Dutinka role je také vyrobena ze 100 % recyklovaného plastu.

Charakteristika

- Přínos k udržitelnosti: Materiál nosiče je z 90 % vyroben z recyklovaných PET lahví
- Vysoce kvalitní, transparentní páska: Čirá a spolehlivá lepicí páska, která je neviditelná na většině povrchů
- Lepidlo s vynikajícími vlastnostmi: Páska je odolná proti roztržení a v průběhu času si zachovává svou lepidlost
- Tiché odvíjení: Páska se odvíjí z role bezhlučně
- Snadné použití: kompatibilní se všemi odvíječi pásek tesafilm®
- 90 % recyklovaného obsahu: Certifikace UL2809 (Postup ověření environmentálního nároku ECVP)
- Recyklovatelnost testována s využitím metody INGEDE 12: Neovlivňuje opětovné zpracování kartonu

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PET fólie | • Celková tloušťka | 44 µm |
| • Druh lepidla | akrylát na vodní bázi | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|
| • Protažení do přetržení | 100 % | • Neutrální vůči fotokopíím | ano |
| • Síla přetržení | 43 N/cm | • Odolnost proti roztržení | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Odolnost proti stárnutí (UV) | ano |
| • Hand tearability | ne | • Odvíjecí síla n/cm | 3 N/cm |
| • Lepicí síla | vysoká přilnavost | • Roll width max | 19 mm |
| • Max. délka role | 33 m | • Tiché odvíjení | ano |
| • Max. průměr dutinky | 1 | • Transparentnost | dobré |
| • Možnost opětovného využití | ne | • Vhodné povrchy | Karton, Papír |



tesafilm® Eco & Crystal

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>