



tesa® 4100 COMFORT



Produktové Informace

Univerzální páska na uzavírání kartonů

Produktbeskrivning

tesa® 4100 je založena na polyvinylchloridovém nosiči a je potažena lepidlem z přírodního kaučuku.

Díky snadnému odvíjení je páska tesa® 4100 ideální pro použití s automatickým uzavíracím zařízením; je však možná i její ruční aplikace. Proces recyklace kartonového odpadu nebude narušen, jak potvrzují přední recyklační společnosti a papírny. Páska tesa® 4100 je snadno potisknutelná a je k dispozici v bílé, havana a průhledné barvě.

Charakteristika

- Díky reliéfní struktuře fólie je zaručeno její hladké odvíjení.
- Její reliéfní povrch zabraňuje odrazům při čtení čárových kódů; proto se tato páska dokonale hodí pro ochranu etiket.

Aplikace

- tesa® 4100 se používá pro ruční a automatické uzavírání kartonů střední hmotnosti
- Páska se snadno a tiše odvíjí a aplikuje
- Reliéfní povrch pásky je ideální pro ochranu štítků

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie | • Celková tloušťka | 65 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 75 % | • Automatická aplikace | ano |
| • Síla přetržení | 47 N/cm | • Ruční aplikace | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.2 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 4100 COMFORT

Produktové Informace

Další informace

Páska tesa[®] 4100 je snadno potisknutelná. Dostupné barvy: bílá, havana a průhledná

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04100>