



# tesa® Professional 4613 Utility Duct Tape



## Produktové Informace

Textilní páska - duct tape - v barvách bílá, černá a šedá

## Produktbeskrivning

tesa® 4613 je pevná a praktická opravná duct tape páska pro celou řadu aplikací. Skládá se z PET/bavlněného textilního nosiče o hustotě 27 ok na čtvereční palec (6,45 cm<sup>2</sup>) a lepidlem z přírodního kaučuku.

tesa Duct Tape® 4613 je samolepící páska s typickým vlastnostmi pro opravu potrubí, ale také širokou škálou dalších aplikací.

Vlastnosti:

- \* Dobrá přilnavost i na drsné povrchy
- \* Snadno odtrhnutelná rukou
- \* Odpuzuje vodu
- \* Flexibilní

## Charakteristika

- It comprises a natural-rubber adhesive mass and can be torn by hand.
- The duct tape is also suited to rough surfaces and is waterproof.

## Aplikace

- Vnitřní i venkovní aplikace, také na hrubší povrchy
- Spojování a upevňování ochranných fólií
- Uzavírání a ukončování potrubí a kabelů
- Uzavírání a utěsnění plastových pytlů
- Vhodná pro fixaci, uzavírání, balení
- Nepoužívejte na nátěry a lakované plochy



# tesa® Professional 4613 Utility Duct Tape

## Produktové Informace

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE laminovaná textilie	• Celková tloušťka	180 µm
• Druh lepidla	přírodní kaučuk		

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	18 %	• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	27 count per square inch
• Síla přetržení	30 N/cm	• Odolná proti vlhkosti	dobré
• Fluorescenční	ne	• Odolnost proti stárnutí (UV)	dobré
• Hand tearability	dobré	• Teplotní odolnost, krátkodobá	80 °C
• Mlžící se	nízké		

### Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na ocel	4.3 N/cm
----------------------	----------

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04613>