

tesa® Professional 60950

Produktové Informace



Protiskluzová bezpečnostní páska

Produktbeskrivning

Místo pro aplikaci tesa® profesionální protiskluzové pásky je všude tam, kde je vyžadována "pevná noha". Protiskluzová černá páska je ideální ochranou pro zamezení uklouznutí a napomáhá tak zabránit pracovním úrazům. Díky velmi dobré přilnavosti je vhodná pro náročné povrchy podlah v továrnách, průmyslových areálech atd. Silné a trvanlivé lepidlo zajišťuje vysoký protiskluzový účinek do 1 - 2 let při běžném používání plochy. Anti Slip pásky jsou ručně trhatelné a nedochází k žádnému smršťení po aplikaci.

Charakteristika

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties
- It is certified in accordance with DIN 51130.

Aplikace

Vhodná všude tam, kde je potřeba mít pevnou nohu.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PVC fólie potažená minerálními částicemi | • Tloušťka krycího materiálu | 180 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Tloušťka pásky | 720 µm |
| • Celková tloušťka | 900 µm | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 25 % | • Odolnost proti chemikáliím | dobré |
| • Síla přetržení | 30 N/cm | • Snadno odstranitelná | ne |
| • Baterie v balení | ne | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano |
| • Fluorescenční | ne | • Vyžaduje baterie | ne |
| • Hand tearability | dobré | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 5.8 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] Professional 60950

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60950>