



tesa® 4341

Produktové Informace



Teplotně odolná maskovací páska pro lakování s následným sušením až do 140 °C

Produktbeskrivning

tesa® 4341 je jemně krepovaná, velmi pružná a flexibilní papírová maskovací páska pro lakování. Lepidlo z přírodního kaučuku bez rozpouštědel nabízí vyvážené vlastnosti při nalepení, vynikající adhezi, odolnost ve stříhu a teplotní odolnost do 140°C.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

Aplikace

- tesa® 4341 is a temperature-resistant masking tape, ideal for demanding masking tasks during spray painting
- The high-temperature tape can be used with various surfaces like metal, rubber, glass, and plastic
- The conformable tape is suitable for fixing of heavy and big masks
- tesa® 4341 offers excellent paint anchorage on reverse side
- Ambitious lacquering work
- Suitable for sensitive surfaces
- Good flexibility for curves
- Fixing heavy masking material



tesa® 4341

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 55 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 190 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 13 % | • Snadno odstranitelná | ano |
| • Síla přetržení | 53 N/cm | • Teplotní odolnost (60 min) | 140 °C |
| • Hand tearability | velmi dobré | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.7 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

Páska je odolná proti mokrému broušení. Rozprach plniče nebo laku (na bázi vody či rozpouštědel) se bezpečně ukotví na vrchní stranu pásky a nedochází tak k odlupování během odmaskování.

Páska tesa 4341 je snadno odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla i po sušení až do 140 °C

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04341>