



# tesa<sup>®</sup> 4308

## Produktové Informace



Maskovací páska pro maskování složitých povrchů

### Produktbeskrivning

tesa<sup>®</sup> 4308 je mírně krepovaná papírová maskovací páska, která byla vyvinuta speciálně pro vysoce náročné aplikace maskování v autolakovnách a automobilovém průmyslu.

tesa<sup>®</sup> 4308 odolá teplotám do 100 ° C. Může být použita buď s 2 složkovými nebo vodou ředitelnými barvami. Nosič zabraňuje pronikání nebo stékání laku nebo barvy.

tesa<sup>®</sup> 4308 lze snadno odstranit bez zanechání jakýchkoliv zbytků. Výsledek po správném použití jsou vždy čisté, rovné a ostré hrany.

### Sustainable Aspects

50% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Charakteristika

- The smooth crepe paper backing provides excellent conformability and is also finger friendly.
- Vivid blue color allows high visibility.
- Strong adhesion to various surfaces like metal, rubber, glass and plastic.

### Aplikace

- Ideally for demanding masking applications in automotive industry, car body repair and transportation industry.
- Suitable for oven drying resisting temperatures of up to 110°C

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |                       |  |        |
|-------------------|-----------------------|--|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 %   |
| • Druh lepidla    | přírodní kaučuk       | • Celková tloušťka   | 170 µm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04308>



# tesa<sup>®</sup> 4308

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	13 %	• Snadno odstranitelná	ano
• Síla přetržení	53 N/cm	• Tvorba ostrých barevných přechodů	velmi dobré
• Hand tearability	velmi dobré	• Zachycení barvy	velmi dobré
• Přizpůsobivost	dobré		

### Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 4 N/cm

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04308>