



tesa[®] 50128 PVO

Produktové Informace

PET - flísová páska na fixaci kabelů v interiéru



Produktbeskrivning

tesa[®] 50118 je silná PET flísová páska s nově upraveným akrylátovým lepidlem pro aplikace v interiéru

Vlastnosti:

- Výborné tlumicí vlastnosti
- Dobrá pevnost v odlupu
- Vhodná pro běžné nepravidelné, hrubé a kritické povrchy v interiéru
- Často lze použít bez předchozí úpravy povrchy
- Bez krycího materiálu
- Odolná vůči přetržení
- Lze použít do automatických odvíječů pásek

Charakteristika

- Very good damping properties
- Low VOC (according to VDA278) – no critical substances detectable
- High peel resistance on irregular, rough, and nonpolar surfaces
- High shear strength
- Tear resistant
- Suitable for automatic tape dispensers
- This tape is characterized by a high adhesion strength on critical surfaces like nonpolar and rough substrates.

Aplikace

Fixace kabelů

Rychlá a bezpečná fixace plochých a kulatých kabelů s výbornými tlumicími vlastnostmi

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| • Materiál nosiče | netkaný | • Barva krycího materiálu | bílá |
| • Druh lepidla | modifikovaný akrylát | • Hmotnost krycího materiálu | 80 g/m ² |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír | • Tloušťka krycího materiálu | 70 μm |
| • Barva | černá | • Tloušťka pásky | 390 μm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50128>



tesa[®] 50128 PV0

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	100 %	• Okamžitá lepidlost	velmi dobré
• Síla přetržení	33 N/cm	• Statická odolnost ve stříhu	velmi dobré
• Hand tearability	nízké	• Teplotní odolnost, krátkodobá	160 °C
• Nízké VOC	velmi dobré	• Vhodná pro hrubé povrchy	velmi dobré

Další informace

Výseky bez mezer nebo s mezerami jsou dostupné pod označením tesa[®] 54118.

Technické oddělení tesa navrhuje a poskytuje aplikační nástroje na zvýšení produktivity. Ty jsou upravené pro konkrétní aplikaci a podle specifických požadavků zákazníka.

Hodnoty lepidlosti na:

PET

PET flís

Střešní panel A z PET flísového materiálu
nejsou součástí specifikace produktu

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=50128>