




tesa® 54994

Produktové Informace



Permanentní ochrana proti abrazi, korozi a otryskání

Produktbeskrivning

Výseky se skládají z vysoce transparentního alifatického polyuretanu a silných permanentních adhezivních akrylátových sloučenin.

Charakteristika

- Highly transparent product design
- Perfect optical clarity makes the film virtually invisible when applied to painted surfaces
- Resistant and durable against mechanical and environmental forces
- Additional topcoat provides outstanding gloss and enhances its exterior durability
- long-term UV resistance and self-healing properties without turning yellow over the vehicle's lifetime
- Good conformability makes it ideal for curves and complex surface geometries
- Dimension stability and die-cuttablity
- Compatible with several paint and clearcoat systems
- customized die-cut solutions with visual positioning features help the workers to determine the exact position

Aplikace

Výseky se používají jako permanentní ochrana povrchu proti korozi a mechanickému poškození - poškrábání, abrazi a otryskání.

Fólie je vyvinuta speciálně pro venkovní aplikace v automobilovém průmyslu a to především na lakované povrchy.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Materiál nosiče | PU fólie | • Celková tloušťka | 260 µm |
| • Druh lepidla | akrylát | • Barva | průhledná |
| • Druh krycího materiálu | PET fólie | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 340 % | • Teplotní odolnost (30 min) | 90 °C |
| • Odolnost proti chemikáliím | velmi dobré | | |

Další informace

Výseky se dodávají podle speciálních požadavků jednotlivých zákazníků a aplikací. Mohou být v roli nebo na archu. Výseky jsou také dostupné s ochrannou fólií na vrchu a fingerliftem.

Standardní produkty (celková tloušťka):

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54994>



tesa[®] 54994

Produktové Informace

Další informace

tesa[®] 54994PVO - 260μm

tesa[®] 54994PV3 - 360μm

Další tloušťky jsou dostupné na individuální vyžádání.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=54994>