



51036 PV9



Produktové Informace

PET cloth Sleeve® for enhanced harness flexibility in the automotive engine compartment

Produktbeskrivning

tesa Sleeve® 51036 PV9 is a PET cloth wire harness Sleeve® with a solvent-free advanced acrylic adhesive. It withstands high temperatures and demanding environmental conditions.

Charakteristika

- High temperature resistance
- High flexibility
- Abrasion resistance
- Easy and efficient lengthwise application
- Excellent cable compatibility
- Ageing-resistant
- Resistant to environmental influences
- Flame-retardant
- Fogging-free
- Halogen-free
- Tear-resistant
- Flexible and smooth
- Available in black and orange

Aplikace

tesa Sleeve® 51036 PV9 has been developed for bundling wire harness areas subject to exacting requirements for temperature resistance as well as harness flexibility.

The main application field is the automotive engine compartment with demanding temperatures and environmental conditions.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Backing material Grid | PET textilie | • Celková tloušťka | 220 µm |
| • Type of adhesive Grid | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------------------|---------|
| • Temperature resistance max. | 150 °C | • Útlum zvuku (LV312) | Class A |
| • Temperature resistance min. | -40 °C | | |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51036>



51036

PV9

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 5 N/cm

Další informace

Standard widths: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Standard lengths: 50 m

- Most combinations of width and length are possible

Also available with customized perforation

- Standard perforation length: 100-940 mm (in increments of 10 mm)
- Further dimensions are available on request

Harness diameter / tesa Sleeve® width recommendation

< Ø 13 mm / 68 mm

Ø 13 mm – 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm – 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm – 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm – 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm – 54 mm / 195 mm

- Standard core diameter: 76 mm

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51036>