



tesa[®] 4318 PV2



Produktové Informace

Vysoce výkonná maskovací páska do 160°C

Produktbeskrivning

tesa[®] 4318 PV2 je jemně krepovaná a flexibilní papírová maskovací páska, která je především vhodná do vysokých teplot během sušení po nalakování (laky na bázi vody nebo rozpouštědel).

Charakteristika

- The natural rubber adhesive offers high tack and excellent adhesion on a variety of surfaces like metal, rubber, glass and plastic.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking, even after the oven-drying process with temperatures of up to 160 °C.
- It can be easily removed without leaving any residues.
- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.

Aplikace

- Vhodná pro maskování při náročných průmyslových aplikacích s následným sušením až do 160°C.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 52 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 170 μm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Protážení do přetržení | 12 % | • Hand tearability | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 47 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 4 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa[®] 4318 PV2

Produktové Informace

Další informace

Laky a dokonce i kritické plniče se bezpečně ukotví na nosič pásky a nedochází tak k odloupávání rozprachu na čerstvě nalakovanou plochu při odstraňování pásky.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04318>