



tesa[®] 4204 PV5

Produktové Informace

Průhledná balicí páska

Produktbeskrivning

Vlastnosti lepidla umožňují dobrou přilnavost na všechny druhy povrchů a zajišťují dobré utěsnění. Pásku tesa[®] 4204 PV 5 lze použít ve všech běžných stolních odvíječích.

Charakteristika

- Stabilita při stárnutí umožňuje dlouhou dobu skladování uzavřených krabic a také vynikající vlastnosti ve venkovním prostředí.
- Ve srovnání s většinou ostatních PP akrylových pásek na vodní bázi nabízí tesa[®] 4204 PV 5 lepší ukotvení lepidla, což snižuje riziko zanechání zbytků lepidla po odstranění.
- Vzhledem k tomu, že produkt neobsahuje chlór a je založen pouze na derivátech minerálního oleje, je jeho likvidace tepelným zpracováním šetrná k životnímu prostředí.
- Proces recyklace kartonového odpadu páska nebude ohrožen, jak potvrdily přední recyklační společnosti a papírný.

Aplikace

tesa[®] 4204 PV 5 se doporučuje jako těsnicí páska pro malé krabice, sáčky, plechovky a sudy nebo pro upevnění plastových fólií.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|----------|--------------------|-------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Celková tloušťka | 52 μm |
| • Druh lepidla | akrylát | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|-------|------------------|---------|
| • Protážení do přetržení | 150 % | • Síla přetržení | 50 N/cm |
|--------------------------|-------|------------------|---------|

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 3.2 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa[®] 4204 PV5

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04204>