



# tesa® 60608 PV1



## Produktové Informace

Prémiová samolepicí PET flísová páska pro náročné aplikace na eliminaci nežádoucích zvuků

## Produktbeskrivning

tesa® 60608 je silná černá PET flísová páska se silnou adhezí a dobrou tvárností. Produkt je optimalizován na tlumení vibrací a klepání v automobilovém průmyslu.

Vlastnosti:

- Výborné vlastnosti na tlumení nežádoucích zvuků a vibrací
- Velká odolnost proti abrazi
- Hladká a flexibilní
- Silná adheze
- Odolnost proti stárnutí a opotřebení
- Samozhášivá

## Charakteristika

- Low VOC
- Good noise damping properties
- High initial tack and peel adhesion on a wide variety of interior surfaces
- Smooth and conformable design following 3D shapes
- Excellent repulsion resistance
- Good aging resistance
- Abrasion resistance
- Self extinguishing (tested as composite with non-inflammable material)

## Aplikace

- Eliminace nežádoucích zvuků
- Změkčuje povrch dílů
- Snižuje tření mezi dvěma díly
- Vyplňování malých mezer

## Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

## Konstrukce produktu

- |                          |                           |                           |                  |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| • Materiál nosiče        | PET fleece                | • Celková tloušťka        | 250 µm           |
| • Druh lepidla           | okamžitě přílnavý akrylát | • Barva                   | černá            |
| • Druh krycího materiálu | silikonový papír          | • Barva krycího materiálu | hnědo-modré logo |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60608>



# tesa<sup>®</sup> 60608 PV1

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                          |         |                                  |         |
|--------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| • Protažení do přetržení | 17 %    | • Odolnost vůči oděru            | střední |
| • Síla přetržení         | 37 N/cm | • Vhodná pro výsekávání (výseky) | ano     |

### Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na PE (počáteční) 3.3 N/cm

### Další informace

Tlumení nežádoucích zvuků a odolnost vůči abrazi je měřeno dle LV 312.

tesa<sup>®</sup> 60608 výseky jsou dostupné v různých rozměrech podle specifických požadavků zákazníka

Pod označením tesa<sup>®</sup> 54508 je materiál dostupný jako výsek na zakázku (specifický tvar).

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60608>