



tesa HAF® 9410

Produktové Informace



60µm jantarová reaktivní montážní páska HAF

Produktbeskrivning

tesa HAF® 9410 je reaktivní teplem aktivovaná fólie na bázi fenolové pryskyřice a nitrilového kaučuku. Tato jantarová oboustranná páska nemá nosič. Je chráněna silným papírovým krycím materiálem a jde snadno proříznout a vysekávat.

Při pokojové teplotě není tesa HAF® 9410 přilnavá. Aktivuje se teplem a začíná být přilnavá při 90 °C pro předběžnou laminaci. Ve druhém kroku aplikace se po určitou dobu působí teplem a tlakem.

Po vytvrzení má tesa HAF® 9410 tyto vlastnosti:

- *Velmi vysoká pevnost spoje
- *Odolnost vůči vysokým teplotám až do 350 °C
- *Vynikající chemická odolnost
- *Odolnost vůči olejům a rozpouštědlům
- *Vazby zůstávají pružné a elastické

Charakteristika

0

Aplikace

tesa HAF® 9410 je reaktivní teplem aktivovaná fólie na bázi fenolové pryskyřice a nitrilového kaučuku. Tato jantarová oboustranná páska nemá nosič. Je chráněna silným papírovým krycím materiálem a jde snadno proříznout a vysekávat.

Při pokojové teplotě není tesa HAF® 9410 přilnavá. Aktivuje se teplem a začíná být přilnavá při 90 °C pro předběžnou laminaci. Ve druhém kroku aplikace se po určitou dobu působí teplem a tlakem.

Po vytvrzení má tesa HAF® 9410 tyto vlastnosti:

- *Velmi vysoká pevnost spoje
- *Odolnost vůči vysokým teplotám až do 350 °C
- *Vynikající chemická odolnost
- *Odolnost vůči olejům a rozpouštědlům
- *Vazby zůstávají pružné a elastické



tesa HAF[®] 9410

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	bez nosiče / žádný	• Celková tloušťka	60 μm
• Druh lepidla	nitrilový kaučuk / fenolová pryskyřice	• Barva	jantarová
• Druh krycího materiálu	silikonový papír		

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Bonding strength (dynamic shear)	12 N/mm ²	• Bonding strength (push-out)	12 N/mm ²
------------------------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------

Další informace

60μm jantarová reaktivní montážní páska HAF

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=09410>