



tesa® 4432

Produktové Informace



Speciální maskovací páska pro ochranu při pískování

Produktbeskrivning

tesa® 4432 je speciální maskovací páska s tvrdým, odolným, stabilizovaným papírovým nosičem a silným lepidlem. Díky tomu je odolný papírový nosič pásky tesa® 4432 vhodný jako materiál pro šablony na pískování skel, zrcadel a kamene s běžnou životností (6 sek. / 4 bar).

Charakteristika

- Durable flatback paper backing with good plottability, great paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 100°C
- Excellent adhesive properties on different substrates
- Meets the requirement according to DIN EN 12600

Aplikace

- tesa® 4432 is a special, durable tape used for splicing and reinforcing applications
- The flatback paper masking tape is suitable as stencil for spray painting applications or sandblasting glass, mirrors, and stone with the durability of 6 sec./4 bar
- tesa® 4432 can be used as shatterproof safety tape, meeting the requirement according to DIN EN 12600

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | hladký papír | • Celková tloušťka | 330 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Protažení do přetržení | 6 % | • Hand tearability | dobré |
| • Síla přetržení | 93 N/cm | • Teplotní odolnost (60 min) | 100 °C |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 8 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa[®] 4432

Produktové Informace

Další informace

Silná přilnavost umožňuje také stanovení hlavní nitě na tkalcovském stavu či upevnění textilií na vzorkovou kartu, stejně jako další aplikace, jako je zpevňování, upevňování a svazkování.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04432>