



tesa® 4328

Produktové Informace



Barevná prémiová maskovací páska pro různé aplikace

Popis produktu

tesa® 4328 je barevná prémiová papírová maskovací páska vhodná pro různé aplikace. Je k dispozici ve čtyřech různých živých barvách, díky čemuž je ideální pro značení a barevné kódování. Používá se pro náročné maskování, značení, uzavírání, svazkování a v mnoha dalších situacích.

Udržitelné Aspekty



Pro více informací: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Lepidlo z přírodního kaučuku nabízí vysokou lepidlost a vynikající přilnavost na různých površích.
- Odolává vysokým teplotám, takže je vhodná pro sušení v peci.

Aplikace

- maskovací páska odolná vůči vysokým teplotám, ideální pro náročné maskování při lakování stříkáním.
- ideální pro značení a barevné kódování
- svazkování
- sáčkování
- utěsnění

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 48 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 175 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | |
|------------------|---------|
| • Síla přetržení | 42 N/cm |
|------------------|---------|

Další informace

tesa® 4328 je vhodná pro maskování během lakování a následného sušení (až 80 ° C). Po sušení lze pásku snadno odstranit bez trhání a bez zanechání jakýchkoli zbytků. Pásku lze lehce odtrhnout rukou.

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04328>



tesa[®] 4328

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04328>