



tesa® 4324

Produktové Informace



Pružná jemně ryhovaná papírová maskovací páska

Produktbeskrivning

tesa® 4324 je jemně krepovaná papírová maskovací páska odolná vůči vlhkosti s dobrou flexibilitou a vysokou pevností v tahu.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

0

Aplikace

tesa® 4324 je vhodná pro maskování při nástřiku laku se sušením v peci (do 80 °C).

Další aplikace jsou např.:

- bandážování nosníků příze
- spojování fotopapírů a dých
- cívkové obvazy

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| • Materiál nosiče | jemně krepovaný papír | • Na biologické bázi (dle hmotnosti) | 48 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 280 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 17 % | • Hand tearability | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 46 N/cm | • Snadno odstranitelná | ano |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04324>



tesa[®] 4324

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 4 N/cm

Další informace

Flexibilita a měkké lepidlo umožňují dobrou přilnavost k drsným povrchům nebo složitým tvarům a konturám.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04324>