



tesa[®] 51206

Produktové Informace



Speciální kluzná páska z PE-UHMW na eliminaci nežádoucích zvuků (skřípání, vrzání ...) a ochraně proti abrazi

Produktbeskrivning

tesa[®] 51206 je PE páska s vysokou hustotou materiálu nosiče a vysokou adhezí. Je velmi odolná proti stárnutí a abrazi.

Vlastnosti:

- Průsvitný materiál usnadňuje umístění pásky do správné pozice a lze použít na viditelných místech
- Dobré kluzné vlastnosti redukuje opotřebení a tření
- Vysoká absorpce energie i při velkém zatížení

Charakteristika

- Translucency assists the application in the visible area
- Self-lubricating tape with very good gliding properties reduces wear and friction
- High energy absorption capacity even at high stress levels

Aplikace

tesa[®] 51206 je především určena na eliminaci nežádoucích zvuků a ochranu povrchu vůči abrazi

- Maskování ostrých hran u kovových komponentů
- Zvyšuje kluznost u jemných a choulostivých komponentů
- Eliminuje nežádoucí zvuky a opotřebení, např. lišty
- Ochrana povrchu v oblasti, kde dochází k vysoké míře otěru

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| • Materiál nosiče | PE | • Celková tloušťka | 114 μm |
| • Druh lepidla | čistý akrylát | • Barva | průsvitná |
| • Druh krycího materiálu | bílá | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 300 % | • Odolnost vůči oděru | velmi dobré |
| • Síla přetržení | 43 N/cm | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.3 N/cm |
|----------------------|----------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51206>



tesa[®] 51206

Produktové Informace

Další informace

Materiál je dostupný ve formě výseků v roli nebo na archu a to v různých rozměrech dle specifických požadavků zákazníka. Výseky jsou dostupné pod označením tesa[®] 54206

Technické oddělení tesa navrhuje a poskytuje aplikační nástroje na zvýšení produktivity. Navrhuje automatizaci výrobního procesu za pomoci aplikátorů, které jsou upravené pro konkrétní aplikaci a podle specifických požadavků zákazníka.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51206>