



tesa® 4298

Produktové Informace



Středně silná stahovací páska

Popis produktu

tesa® 4298 je středně silná tažená polypropylenová stahovací páska s lepidlem z přírodního kaučuku. Páska dobře přilne k polárním i nepolárním povrchům a vykazuje vysokou pevnost v tahu a nízké prodloužení.

tesa® 4298 je speciálně navržená páska, která je odolná zašpinění a přenosu lepidla. Vyznačuje se vysokou přilnavostí, silnou lepivostí a odolností proti vlivům prostředí. Snadno se s ní manipuluje a lze ji odstranit beze zbytků. Tato stahovací páska je obzvláště vhodná pro upevňování a zajišťování ve výrobě domácích spotřebičů.

Aplikace

- tesa® 4298 se používá především k uzavírání, upevňování a zajišťování
- Pásku lze rovněž použít k vyztužování
- Stahovací páska se nejčastěji používá ve výrobě domácích spotřebičů, kancelářských zařízení a nábytku
- Lepidlo z přírodního kaučuku zajišťuje silné přilnutí k polárním i nepolárním povrchům
- Pásku lze odstranit beze zbytků

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | MOPP | • Celková tloušťka | 114 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Barva | modrá |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 35 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 300 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 5 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa[®] 4298

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04298>