



tesa[®] 4578

Produktové Informace



General purpose cross filament tape

Produktbeskrivning

tesa[®] 4578 je filamentová páska s nosičem na bázi polypropylenu, vyztužená obousměrně vlákny z polyesteru.

Lepidlo ze syntetického kaučuku zajišťuje spolehlivé spojení na různých površích, také na nepolárních, jako jsou PE a PP. Páska také vykazuje vynikající adhezi k různým zvlněným či plochým neslepovaným kartonům.

Pružná vlákna pásky vykazují velmi dobrou podélnou i příčnou pevnost v tahu, včetně odolnosti proti roztržení a odtrnutí po zlomení.

Charakteristika

- Its flexible fibres show a very good longitudinal and transverse tensile strength including resistance against tearing and breaking when bent.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.
- The tape also exhibits excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.

Aplikace

- Uzavírání těžkých kartonů
- Svazkování a paletizace
- Transportní zabezpečení
- Upevňování
- Fixace konců rolí
- Spojování desek (nábytkářský průmysl)

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET vlákno & BOPP | • Celková tloušťka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | |
|------------------|----------|
| • Síla přetržení | 230 N/cm |
|------------------|----------|

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|--------|
| • Přilnavost na ocel | 8 N/cm |
|----------------------|--------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04578>



tesa[®] 4578

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04578>