



tesa® Nalepovací hřebík na dlaždice a kov 4kg



Produktové Informace

BNR 77766

Produktbeskrivning

Nalepovací hřebík až do 4 kg. Perfektní na věšení dekorálních předmětů a kuchyňského náčiní na hladké pevné povrchy, jako jsou obklady a kov.

Charakteristika

- Na hladké pevné povrchy, například obklady v interiéru
- Na předměty až do 4 kg na jeden hřebík, či 8 kg při použití 2 hřebíků
- Odstranitelné beze stop
- Lze je znovu použít s novým proužkem

Aplikace

- Postup – krok za krokem
1. Aby byl spoj co nejlepší, očistěte povrch čističem oken bez silikonu nebo denaturovaným lihem. Povrch by měl být před čištěním zcela suchý.
 2. Na drsnější povrch nalepte lepicí proužek.
 3. Celý proužek přitiskněte k podkladu nejméně na 5 sekund a teprve poté odstraňte ochrannou fólii. Dávejte pozor, abyste se ani na okamžik nedotkli odkryté lepicí plochy.
 4. Teď aplikujte lepicí hřebík tesa® Adhesive Nail – zarovnejte jej na horní okraj proužku a přehněte ho dolů. Pak ho v celé ploše minimálně na 5 sekund rovnoměrně přitiskněte.
 5. Je třeba nechat jazýček přístupný za objektem nebo pod hřebíkem kvůli případnému snadnému odstranění.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 4 Kg |
| • Bez silikonu | ano | • Lepicí síla až | 4 Kg |



tesa® Nalepovací hřebík na dlaždice a kov 4kg

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Odolnost proti mastnotě	ne
• Baterie v balení	ne	• Odolnost proti UV záření	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano
• Materiál	PS (polystyren)	• Ozone resistance	ne
• Možnost opětovného využití	ano	• Temperature resistance max.	35 °C
• Možnost opětovného využití s	Samolepicí proužek 3 kg na dlaždice	• Temperature resistance min.	5 °C
• Nebezpečný materiál	ne	• Vhodné povrchy	vyhlazené dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), ocel, kov
• Oblast využití	interier	• Vodotěsná	ne
• Odolná proti vlhkosti	ne	• Vyžaduje baterie	ne
• Odolnost proti chemikáliím	ne		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>