



tesa® Powerbond Montážní ULTRA STRONG - proužky

Produktové Informace

BNR 55790

Produktbeskrivning

Oboustranný montážní proužek tesa® ULTRA STRONG udrží až 6 kg hmotnosti. Takže odložte vrtačku a dejte se do lepení.

Charakteristika

- Ideální pro vnitřní i venkovní* použití
- Ultra pevné držení
- Jeden proužek pásky udrží až 6 kg**
- Drží na většině hladkých, dostatečně pevných površích

*Páska není odolná UV záření. Chraňte před přímým kontaktem s vodou.

**Vhodná k připevnění plochých předmětů s tloušťkou do tloušťky 10 mm na většinu hladkých a dostatečně pevných površích. Maximální hmotnost předmětu do 10 kg.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1100 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Lepicí síla pásky až | 6 KG/M |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Odolnost proti stárnutí (UV) | ano |
| • Baterie v balení | ne | • Odolnost proti UV záření | ne |
| • Možnost opětovného využití | ne | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Nebezpečný materiál | ne | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Oblast použití | Garáž, školka, Obývací pokoj, Ložnice, Hala, Doma, Zahrada, Kancelář, Koupelna | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| • Oblast využití | interier a exterior | • Vhodné povrchy | vyhlazené dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), ocel, kov |
| • Odolná proti vlhkosti | ne | • Vodotěsná | ne |
| • Odolnost proti chemikáliím | ne | • Vyžaduje baterie | ne |



tesa[®] Powerbond Montážní ULTRA STRONG - proužky

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>