



# tesa® Nastavitelný nalepovací hřebík na tapety a omítku 1kg



## Produktové Informace

BNR 77774

## Produktbeskrivning

Výškově nastavitelný nalepovací hřebík až do 1 kg. Ideální na věšení a vyrovnávání obrazů na choulostivé povrchy, jako je tapeta či omítka.

## Charakteristika

- Na zdrsňené nebo choulostivé povrchy, například tapety nebo omítku
- Na předměty až do 1 kg\* na jeden hřebík, či 2 kg při použití 2 hřebíků
- Nastavitelná výška pro přesné vyrovnání
- Odstranitelné beze stop
- Lze je znovu použít s novým proužkem

\*Pro dosažení optimálních výsledků si přečtěte leták s pokyny

## Aplikace

Postup – krok za krokem 1. Kvůli maximální účinnosti lepicího proužku doporučujeme povrch očistit od nečistot a prachu bezprašným hadříkem.

2. Lepicí proužek vždy napřed aplikujte na drsnější povrch. U tapet nebo omítky jej přiložte napřed na stěnu (modrým jazýčkem směrem ke zdi). Před aplikací se ujistěte, že je povrch dostatečně pevný, aby unesl hmotnost předmětu, který chcete připevnit.

3. Přitlačte celý proužek rovnoměrně na podklad po dobu nejméně 5 sekund a následně odstraňte ochrannou fólii. Při přitlačení se aktivují pružné polymerní řetězce a vytvoří s povrchem prohnutý spoj, který je zárukou bezpečného a spolehlivého připevnění. Čím silněji a rovnoměrněji přitlačíte, tím lepší bude spoj.

4. Teď aplikujte lepicí hřebík tesa® Adjustable Adhesive Nail – zarovnejte jej na horní okraj proužku a přehněte ho dolů. Pak ho v celé ploše minimálně na 5 sekund rovnoměrně přitiskněte.

5. Je třeba nechat jazýček přístupný za objektem nebo pod hřebíkem kvůli případnému snadnému odstranění.

6. Zatlačte červený přepínač směrem nahoru a upravte hlavici hřebíku. Poté ji zajistěte opětovným zatlačením červeného přepínače zpět dolů, dokud nezapadne na místo.

## Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

## Konstrukce produktu

- |                |                   |                                |      |
|----------------|-------------------|--------------------------------|------|
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Bez silikonu | ano               | • Lepicí síla až               | 1 Kg |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Nastavitelný nalepovací hřebík na tapety a omítku 1kg

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-15 °C	• Odolnost proti mastnotě	ne
• Baterie v balení	ne	• Odolnost proti UV záření	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano
• Materiál	PS (polystyren)	• Ozone resistance	ne
• Možnost opětovného využití	ano	• Temperature resistance max.	35 °C
• Možnost opětovného využití s	Samolepicí proužek 1 kg na tapety	• Temperature resistance min.	5 °C
• Nebezpečný materiál	ne	• Vhodné povrchy	omítka, Tapety
• Oblast využití	interier	• Vodotěsná	ne
• Odolná proti vlhkosti	ne	• Vyžaduje baterie	ne
• Odolnost proti chemikáliím	ne		

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>