



# tesa<sup>®</sup> Montážní oboustranná páska na tapety a omítku 10kg/m



## Produktové Informace

BNR 77743, 77742

## Produktbeskrivning

Montážní páska na tapety a omítku udrží až 10 kg/m. Představuje trvalý způsob připevňování na drsné a choulostivé povrchy.

## Charakteristika

- Na drsné a choulostivé povrchy, jako jsou tapety či omítky v interiéru
- Udrží až 10 kg/m\*
- Trvalé připevnění

\*Pro optimální výsledky si přečtěte leták s pokyny. Doporučujeme max. 6 kg na aplikaci/předmět

## Aplikace

- Postup – krok za krokem
1. Aby byl spoj co nejlepší, očistěte povrch bezprašným hadříkem od nečistot a prachu.
  2. Připevněte montážní pásku na drsnější povrch (u tapet nebo omítky to je stěna). Poté nalepte svislé pásy v celé délce objektu. Horní část vyztužte kratšími proužky, protože ponese většinu hmotnosti. Pevně přitlačte na celou plochu montážní pásy po dobu nejméně pěti sekund.
  3. Odstraňte z pásky ochrannou fólii a umístěte objekt na povrch. Dávejte pozor, abyste se ani na okamžik nedotkli odkryté lepicí plochy, snížilo by to kvalitu lepení.
  4. Přitlačte na objekt po dobu 5 sekund, zlepší to kvalitu spoje s povrchem.

## Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

## Konstrukce produktu

- |                   |                   |                        |         |
|-------------------|-------------------|------------------------|---------|
| • Materiál nosiče | PE pěna           | • Celková tloušťka     | 1350 μm |
| • Druh lepidla    | syntetický kaučuk | • Lepicí síla pásky až | 10 KG/M |



# tesa® Montážní oboustranná páska na tapety a omítku 10kg/m

## Produktové Informace

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Application temperature from	-10 °C	• Odolnost proti mastnotě	ne
• Baterie v balení	ne	• Odolnost proti UV záření	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Možnost opětovného využití	ne	• Ozone resistance	ne
• Možnost opětovného využití s	_NULL	• Temperature resistance max.	40 °C
• Nebezpečný materiál	ne	• Temperature resistance min.	10 °C
• Oblast využití	interier	• Vhodné povrchy	omítka, Tapety
• Odolná proti vlhkosti	ne	• Vodotěsná	ne
• Odolnost proti chemikáliím	ne	• Vyžaduje baterie	ne

### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>