



tesa® Powerbond Montážní páska ULTRA STRONG



Produktové Informace

BNR 55791, 55792

Produktbeskrivning

Nejsilnější montážní pěnová páska od značky tesa®, která spolehlivě udrží těžké předměty tam, kde je třeba. Pro vnitřní i venkovní použití.

Charakteristika

- Ideální pro vnitřní i venkovní* použití
- Ultra pevné držení
- Udrží až 10 kg** na 10 cm pásky
- Drží na většině hladkých, dostatečně pevných površích

*Páska není odolná UV záření. Chraňte před přímým kontaktem s vodou.

**Vhodná k připevnění plochých předmětů s tloušťkou do 10 mm na většinu hladkých a dostatečně pevných povrchů. Dodržujte maximální hmotnost předmětu 10 kg.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------|
| • Materiál nosiče | PE pěna | • Celková tloušťka | 1100 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Lepicí síla pásky až | 100 KG/M |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Odolnost proti stárnutí (UV) | ne |
| • Baterie v balení | ne | • Odolnost proti UV záření | ne |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne |
| • Možnost opětovného využití | ne | • Temperature resistance max. | 40 °C |
| • Nebezpečný materiál | ne | • Temperature resistance min. | 10 °C |
| • Oblast použití | Garáž, školka, Obývací pokoj, Ložnice, Hala, Doma, Zahrada, Kancelář, Koupelna | • Vhodné povrchy | vyhlazené dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), ocel, kov |
| • Oblast využití | interier a exterior | • Vodotěsná | ne |
| • Odolná proti vlhkosti | ne | • Vyžaduje baterie | ne |
| • Odolnost proti chemikáliím | ne | | |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Powerbond Montážní páska ULTRA STRONG

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>