



tesa® 60408

Bio-based paper packaging tape



Produktové Informace

Produktbeskrivning

tesa® 60408 je papírová balicí páska s prvotřídním papírovým podkladem a vodou ředitelným lepidlem z přírodního kaučuku s vysokou úrovní přilnavostí. papírový podklad tesa® 60408 je vyroben z papíru, který pochází z dobře obhospodařovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů 60408. Tento prvotřídní papírový podklad je odolný proti roztržení a má vysokou pevnost v tahu. Díky bezsilikonovému separačnímu nátěru je zajištěna lze pásku bez problémů potisknout všemi typy inkoustových systémů (externě testováno). Dobře fungující lepicí systém z přírodního kaučuku zajišťuje vysokou lepivost a dobrou počáteční přilnavost na široké škále kartonů různých vlastností. tesa® 60408 je ideálním řešením pro lehké a středně těžké obaly (max. 20 kg), u kterých je vyžadován prvotřídní výkon.

Jeden krok vpřed

Tato značka je naším pokusem pomoci vám snadněji určit udržitelnější výrobky. Přečtěte si o ní více:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects

- The paper backing is made with paper from well-managed forests and other controlled sources
- 92% bio-based carbon content in total product (certified by DIN CERTCO)
- Highest bio-based carbon content rating from DIN CERTCO
- Recycling-friendly according to INGEDE method 12 (78/100)
- Solvent-free production process



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Silný & robustní podkladový materiál
- Velmi dobrá úroveň přilnavosti
- Je možné je přetrhnout rukou
- Můžete na ně tisknout všemi typy inkoustů

Aplikace

Dostupné v "Havana"



tesa® 60408

Bio-based paper packaging tape

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|---|--------|
| • Materiál nosiče | Papír | • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 92 % |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Celková tloušťka | 125 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| • Protažení do přetržení | 8 % | • Odolná proti vlhkosti | střední |
| • Síla přetržení | 60 N/cm | • Odolnost proti roztržení | ne |
| • Automatická aplikace | ano | • Packaging Weight | Up to 20 kg |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Tiché odvíjení | ano |
| • Hand tearability | ano | • Vhodné povrchy | Karton |
| • Lepicí síla | Normální přilnavost | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 2.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

- Ideální na zalepení lepenkových krabic do 20 kg
- Vhodné pro ruční i automatické nanesení
- Je možné je potisknout všemi typy inkoustových systémů

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=60408>