

45051

Produktové Informace



200µm páska se samozhášecí přísadou

Produktbeskrivning

Produktová řada tesa® flameXtinct obsahuje řadu vysoce výkonných lepicích pásek pro montážní aplikace. Sortiment tesa® flameXtinct a tím i všechny obsažené produkty jsou jasně definovány následujícími vlastnostmi:

- Samozhášecí přísada
- Bez halogenů
- Vysoce výkonná lepidla
- Široké produktové portfolio

Produkt tesa® flameXtinct 45051 je páska se samozhášecí přísadou pro trvalou montáž. Páska se skládá z patentovaného akrylátového lepidla se samozhášecí přísadou a podložky z PET nosiče s vynikající flexibilitou a vlastnostmi ideálními pro konverzi. Nabízí následující funkce:

- Prokázané vlastnosti samozhášecí přísady podle UL 94 V-0
- Bez halogenů a oxidu antimonitého (shoda s REACH a ROHS)
- Vynikající přilnavost na různé povrchy
- Vysoká flexibilita a konverze

Aplikace

- Stavebnictví
- Výtahy
- Automobilový průmysl
- Spotřebiče
- Námořnictví
- Vlaky

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| • Materiál nosiče | PET | • Celková tloušťka | 200 µm |
| • Druh lepidla | FR akrylát | • Barva | průhledná |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- Statická pevnost ve střihu při 23°C
- velmi dobré



45051

Produktové Informace

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel (počáteční) 9 N/cm
- Přilnavost na ocel (po 14 dnech) 12 N/cm

Další informace

PV0 = červená fólie MOPP (80 µm)

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=45051>