



# tesa® Ultra Power Under Water opravná páska

## Produktové Informace

BNR 56491

### Produktbeskrivning

Při dobrodružství v přírodě se můžete spolehnout na vodotěsnou pásku, která výborně drží a nezradí: tesa® Ultra Power Under Water je odolná opravná páska s výborným lepicím výkonem, zejména venku na mokřím povrchu. Hodí se pro opravu děr, škvír, mezer a trhlin a další úkoly, např. pro opravu unikajících potrubí. Díky vysoké odolnosti proti UV záření a extrémním teplotám se páska hodí do náročných klimatických podmínek.

### Charakteristika

- Opravujte závady pod vodou: Opravná páska pro opravy mokřích povrchů
- Sílná a spolehlivá: Mimořádně silná páska s výkonným kaučukovým lepidlem je zárukou špičkového lepicího výkonu
- Odolná a trvanlivá: Odolná proti extrémnímu počasí a UV záření při venkovním použití
- Snadná manipulace: Velmi dobře se přizpůsobí jakémukoli tvaru a předmětu
- Lepí na suché i mokré povrchy: Hodí se pro opravu děr, škvír, mezer a trhlin – ideální pro použití venku, klidně pod vodou
- Výjimečná páska: Touto páskou lze spravovat například i prasklá potrubí

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- |                   |              |                    |        |
|-------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | pryž         | • Celková tloušťka | 660 µm |
| • Druh lepidla    | Butyl kaučuk |                    |        |

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- |                            |                                    |   |   |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|
| • Síla přetržení           | 33 N/cm                            | • Odolnost proti stárnutí (UV)            | ano                                       |
| • Baterie v balení         | ne                                 | • Odolnost proti UV záření                | ano                                       |
| • Bez rozpouštědel         | ne                                 | • Odolnost vůči oděru                     | ano                                       |
| • Ekologické balení        | ne                                 | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ne  |
| • Hand tearability         | ne                                 | • Ozone resistance                        | ano                                       |
| • Lepicí síla              | velmi vysoká<br>přilnavost         | • Temperature resistance max.             | 90 °C                                     |
| • Lze psát                 | ne                                 | • Temperature resistance min.             | -55 °C                                    |
| • Oblast použití           | Garáž, Automobil,<br>Doma, Zahrada | • Teplotní odolnost                       | ano                                       |
| • Oblast využití           | interier a exterieur               | • Vhodné povrchy                          | z většiny umělá<br>hmota, Sklo, kov, ocel |
| • Odolnost proti mastnotě  | ano                                | • Vodotěsná                               | ano                                       |
| • Odolnost proti roztržení | ano                                | • Vyžaduje baterie                        | ne  |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Ultra Power Under Water opravná páska

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>