



tesa® Ultra Power Extreme opravná páska

Produktové Informace

BNR 56622, 56623

Produktbeskrivning

Obyčejná opravná páska prostě v některých případech nestačí. Nenechte si zkazit dobrodružství drobnými závadami. tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape vám dá sílu, jakou potřebujete. Je to univerzální páska s mimořádným lepicím výkonem, kterou lze použít na povrchu všeho druhu, ať je hladký, či drsný. Je určená k celé řadě úkolů, např. pro opravu děr, škvír, mezer, trhlin či rozbitých dílů. Díky odolnosti proti UV záření a teplotním výkyvům se hodí i do extrémního počasí.

Charakteristika

- Vysoká lepicí síla: Extrémně silná lepicí vrstva pro spolehlivé lepení v náročných podmínkách
- Univerzální použití: Díky silnému lepidlu drží páska výborně i na drsném povrchu nebo na textilu
- Dlouhá výdrž: Vysoká odolnost proti otěru a následná dlouhá trvanlivost
- Odolná proti vodě, klimatickým vlivům i UV záření, vhodná do náročného venkovního prostředí
- Špičková odolnost: Laminovaná textilie pásku výrazně zesiluje
- Snadná manipulace: Velmi snadno pásku odtrhnete rukou
- Multifunkční opravná páska: Pro použití uvnitř i venku
- Vhodné řešení pro použití v nouzi: Ideální pro opravy rozbitých dílů nebo např. pro opravy malých poškození a trhlin
- Rychlá a spolehlivá oprava: Hodí se pro opravu děr, škvír, mezer a trhlin

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET textilie | • Celková tloušťka | 420 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | | |



tesa® Ultra Power Extreme opravná páska

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Síla přetržení	60 N/cm	• Odolnost proti roztržení	ano
• Baterie v balení	ne	• Odolnost proti stárnutí (UV)	ano
• Bez rozpouštědel	ano	• Odolnost proti UV záření	ano
• Ekologické balení	ne	• Odolnost vůči oděru	ano
• Hand tearability	ano	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Lepicí síla	velmi vysoká	• Ozone resistance	ano
	přílnavost	• Temperature resistance max.	90 °C
• Lze psát	ne	• Temperature resistance min.	-15 °C
• Materiál	PE (polyethylen)	• Teplotní odolnost	ano
• Nebezpečný materiál	ne	• Vhodné povrchy	z většiny umělá hmota, Sklo, kov, ocel
• Oblast použití	Garáž, Automobil, Doma, Zahrada	• Vodotěsná	ano
• Oblast využití	interier a exterier	• Vyžaduje baterie	ne
• Odolnost proti mastnotě	ano		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>