



# tesa® Easy Cut Stolní odvíječ

## Produktové Informace

BNR 57421, 57422, 06059

### Produktbeskrivning

tesa® Easy Cut Classic je odvíječ pro širokou řadu kancelářských samolepicích pásek. Je vybaven protiskluzovou základnou a optimalizovaným břitem pro snadné řezání.

### Charakteristika

- Optimalizovaný vroubkovaný břit pro rovné odříznutí
- Velmi stabilní díky neklouzavé základně
- tesafilm® není součástí dodávky

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Konstrukce produktu

- Protiskluzový nosič ne

### Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Baterie v balení	ne	• Oblast použití	Doma, Kancelář
• Ekologické balení	ano	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ano
• Materiál	PS (polystyren)	• Roll width max	19 mm
• Max. délka role	33 m	• Vhodné povrchy	vyhlazené dřevo, Sklo, akrylátové sklo (PMMA - plexisklo), ocel, kov
• Max. průměr dutinky	1	• Vhodné pro praváky a/nebo leváky	pro praváky i leváky
• Možnost opětovného využití	ano	• Vyžaduje baterie	ne
• Nebezpečný materiál	ne	• Zubatá čepel	ano



# tesa<sup>®</sup> Easy Cut Stolní odvíječ

Produktové Informace

## Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa<sup>®</sup> potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa<sup>®</sup> výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?cp=NaN>