



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Produktové Informace

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

• Materiál nosiče	PE fólie s PET filamentem	• Celková tloušťka	175 µm
• Druh lepidla	syntetický kaučuk		

Sortiment produktů

• Dostupné barvy	šedá, černá
------------------	-------------

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	14 %	• Odolnost proti stárnutí (UV)	střední
• Síla přetržení	40 N/cm	• Odolnost vůči oděru	dobré
• Automatická aplikace	ano	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Bez rozpouštědel	ano	• Odvíjecí síla n/cm	3.5 N/cm
• Core diameter	3	• Okamžitá lepidivost	velmi dobré
• Hand tearability	dobré	• Rovné příčné přetržení	dobré
• Lepicí síla	vysoká přilnavost	• Ruční aplikace	ano
• Lze psát	ne	• Snadno odstranitelná	ne
• Mřížka (počet vláken na palec čtvereční)	27 count per square inch	• Snadno popisovatelná	ne
• Nízká odvíjecí síla	střední	• Tažnost	14 %
• Odolná proti vlhkosti	střední	• Teplotní odolnost	střední
• Odolnost proti chemikáliím	střední	• Transparentnost	ne
• Odolnost proti mastnotě	ne	• Vhodné povrchy	vyhlazené dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, kov
• Odolnost proti roztržení	ano		
• Odolnost proti slané vodě	střední		
		• Vodotěsná	ano
		• Water resistance	nízké

Přilnavost k hodnotám

• Přilnavost na nerovné povrchy	5.5 N/cm	• Přilnavost na ocel	7 N/cm
---------------------------------	----------	----------------------	--------



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=74613>