



tesa[®] 51623

Produktové Informace



PET netkaná páska s kaučukovým lepidlem bez rozpouštědel

Produktbeskrivning

tesa[®] 51623 je páska pro zakrytí kabelových svazků, která se používá hlavně v prostoru pro cestující. Kombinuje důležité vlastnosti, jako je tlumení hluku a pevnost svazku, a zároveň zachovává pružnost svazků, což podporuje snadný proces montáže u výrobce OEM. tesa[®] 51623 je PET netkaná páska pro svazky vodičů s lepidlem na bázi kaučuku bez rozpouštědel.

Charakteristika

- Účinnost při tlumení hluku
- Základní odolnost proti oděru
- Pružný a hladký vzhled
- Odolnost proti roztržení pro bezpečné držení svazků
- Stabilní síla odvíjení pro zajištění neměnného chování při aplikaci
- Odolnost proti stárnutí
- Ruční trhatelnost pro rychlou aplikaci
- Nízký zápach a nízký obsah těkavých organických látek

Aplikace

tesa[®] 51623 je navržena tak, aby poskytovala spolehlivé tlumení hluku a bezpečně držela svazek pohromadě. Páska se používá hlavně na svazky v prostoru pro cestující. Svazek zůstává po aplikaci pásky pružný.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PET / netkaný | • Celková tloušťka | 250 μm |
| • Druh lepidla | na bázi kaučuku | | |

Sortiment produktů

- | | |
|------------------|-----------------|
| • Dostupné barvy | oranžový, černá |
|------------------|-----------------|



tesa[®] 51623

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	20 %	• Odvíjecí síla (šíře role > 9mm)	10 N/roll (30 m/min)
• Síla přetržení	45 N/cm	• Temperature resistance max.	105 °C
• Odolnost vůči oděru (10mm vřeteno, LV312)	Class B	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Odolnost vůči oděru (5mm vřeteno, LV312)	Class A	• Útlum zvuku (LV312)	Class C

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 2 N/cm

Podmínky skladování

Podmínky skladování

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Další informace

- Standardní šířky: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Standardní délky: 15, 25 m
- Standardní průměr dutinky: 38 mm
- Další rozměry jsou k dispozici pouze na vyžádání

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51623>