



tesa® 4615

Produktové Informace

Lepicí páska pro všeobecné použití – 31 % recyklovaného podílu

Produktbeskrivning

tesa®4615 PCR lepicí páska pro všeobecné použití má nyní udržitelnější vlastnosti než kdy dříve, při její výrobě se používá recyklovaný materiál a naše dobře známé lepidlo ze syntetického kaučuku bez rozpouštědel. Díky vyšší kvalitě je tato spolehlivá a odolná páska skvělou volbou pro všechny vaše potřeby, od každodenních úloh po nenáročné aplikace.

Charakteristika

- Okamžitě lepí s vysokou přilnavostí na různé materiály
- Jemně se odvíjí a snadno se odtrhává rukou
- Vodoodpudivá a odolná

Aplikace

Tento produkt se používá ve stavebnictví pro různé základní aplikace, jako je např.

- Utěsňování a přidržování ochranných vrstev, např. plastových fólií nebo krycích plachet
- Upevňování a svazkování drátů, trubek a volných předmětů
- Značení a maskování i na mírně drsných površích

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Recyklovaný | 31 % |
| • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 63 % | • Celková tloušťka | 175 µm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | • Tloušťka pásky | 175 µm |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------|
| • Protažení do přetržení | 18 % | • Odolná proti vlhkosti | dobré |
| • Síla přetržení | 40 N/cm | • Odolnost vůči oděru | dobré |
| • Hand tearability | dobré | • Okamžitá lepivost | dobré |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Operation temperature up to | 60 °C |
| • Mřížka (počet vláken na palec čtvereční) | 27 threads/inch ² | • Water resistance | dobré |

Přilnavost k hodnotám

- | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Přilnavost na ocel | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|----------------------|--------|

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615

Produktové Informace

Certifikáty

Certifikáty udržitelnosti

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04615>