



tesa[®] PRO 66462

Produktové Informace

Profesionální silná opravná páska pro dlouhodobé spoje

Produktbeskrivning

Pro profesionální řemeslníky, kteří požadují nástroje nejvyšší kvality, je páska tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 tou nejlepší volbou. Tato všestranná a spolehlivá opravná páska se může pochlubit extra silnou lepicí silou, takže je ideální pro širokou škálu aplikací. Díky své snadné trhatelnosti a flexibilitě je tato lepicí páska neocenitelným pomocníkem pro rychlá řešení během vašeho rušného pracovního dne.

Páska tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 je nejen vysoce funkční, ale je také navržena tak, aby odolávala různým podmínkám. Odpuzuje vodu a je krátkodobě odolná vůči vysokým teplotám, díky čemuž je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Nosič této pásky se skládá z polyetylenové fólie a tkané polyesterové tkaniny a je z více než 60 % tvořen recyklovanými materiály po spotřebě. Navíc obsahuje lepidlo ze syntetického kaučuku pro optimální přilnavost. K dispozici jsou různé rozměry, a můžete si tedy vybrat velikost, která nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám.

Charakteristika

- Páska tesa PRO STRONG Duct Tape pro profesionály všeho druhu je všestranná páska, která se snadno aplikuje a funguje i na mírně drsných površích.
- Páska PRO STRONG Duct Tape je opravdu spolehlivá a hodí se pro různé aplikace, například utěšňování, opravy, upevňování nebo balení.
- Nosič je z více než 60 % tvořen recyklovanými materiály po spotřebě – zvyšuje se tak udržitelnost a snižuje množství odpadu!
- Tato nová páska PRO STRONG Duct Tape založená na syntetickém kaučuku je pevnější než kdy dříve, a přitom se snadno odvíjí a pohodlně odtrhává. Dá se používat uvnitř nebo venku.
- Nezbytná položka v sadě náradí každého řemeslníka: Tato lepicí páska je určena pro dočasné a trvalé aplikace a je dokonalým všestranným pomocníkem s vynikající kvalitou tesa.

Aplikace

Tato lepicí páska funguje nejlépe na čistých, hladkých površích. Přiložte pásku a pevně ji přitlačte na povrch.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Nižší uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| • Materiál nosiče | PE laminovaná textilie | • Druh lepidla | syntetický kaučuk |
| • Na biologické bázi (dle obsahu biouhlíku) | 67 % | • Celková tloušťka | 215 μm |

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66462>



tesa[®] PRO 66462

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

• Protažení do přetržení	16 %	• Odolná proti vlhkosti	ano
• Síla přetržení	41.2 N/cm	• Odolnost proti chemikáliím	ano
• Application temperature from	5 °C	• Odolnost proti roztržení	ano
• Application temperature to	60 °C	• Odolnost proti stárnutí (UV)	ano
• Bez rozpouštědel	ano	• Odolnost proti UV záření	ano
• Hand tearability	dobré	• Odolnost vůči oděru	velmi dobré
• Lepicí síla	vysoká přilnavost	• Odstranění bez zanechání zbytků lepidla	ne
• Lze psát	ano	• Vhodné povrchy	vyhlazené dřevo, dlaždice, z většiny umělá hmota, Sklo, kov
• Oblast využití	interier a exterieur		

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?mp=66462>