



tesa® 64295

Produktové Informace



Recyklovatelná papírová páska pro zajištění přepravy

Produktbeskrivning

tesa® 64295 je recyklovatelná papírová páska pro zajištění přepravy s vynikající přilnavostí, odstranitelností a papírem z udržitelně obhospodařovaných zdrojů.

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Charakteristika

- Papírový nosič z udržitelně spravovaných zdrojů
- > 75 %* obsahu biosložky

75 %* obsahu biosložky 75 %* obsahu biosložky

- Recyklovatelná při likvidaci s papírovým materiálem (recyklovatelnost testována podle PTS-RH 021:2012).
- Lepidlo z přírodního kaučuku bez rozpouštědel
- 100% recyklovaná papírová jádra z udržitelně spravovaných zdrojů

Aplikace

- Je navržena pro zařízení a automatické použití v kanceláři
- Uchycení regálů, beden a palet

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------|
| • Materiál nosiče | Papír | • Celková tloušťka | 240 µm |
| • Druh lepidla | přírodní kaučuk | • Barva | hnědá |

Sortiment produktů

- Dostupné barvy hnědá

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64295>



tesa® 64295

Produktové Informace

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|----------|---|-----|
| • Protažení do přetržení | 16 % | • Nevybledává | ano |
| • Síla přetržení | 140 N/cm | • Odstranění bez zanechání zbytků lepidla | ano |
| • Bez rozpouštědel | ano | • Transparentnost | ne |

Přilnavost k hodnotám

- Přilnavost na ocel 4 N/cm

Další informace

Na základě zkušební metody PTS-RH 021:2012 lze 71,7 % výrobku recyklovat. Procento recyklovatelnosti představuje podíl, který lze znovu použít při výrobě papíru, s výjimkou látek rozpustných ve vodě. Aby se dosáhlo optimální recyklace, měla by se páska recyklovat společně s papírovým materiálem. Upozorňujeme, že části výrobku, zbývajících 28,3 %, včetně lepidla, nejsou recyklovatelné a musí se zlikvidovat během recyklačního procesu.

- Procento vypočítané podle hmotnosti

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64295>