



tesa® Monteringstape til fliser og metal



Produkt Information

BNR 77745, 77744

Produktbeskrivelse

Monteringstape til fliser og metal – til permanent montering i fugtige rum som badeværelser. Sikker montering af spejle og andre ting på op til 4 mm's tykkelse.

Egenskaber

- Til indendørs brug på glatte og faste overflader som f.eks. fliser
- Velegnet til brug i fugtige rum som f.eks. badeværelser
- Særlig velegnet til spejle og andre genstande på op til 4 mm's tykkelse
- Til permanente anvendelser

Ansøgning

How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, use silicone-free alcohol or window cleaner to make sure both your surface and object are free of dust and grease. Ensure the surface is dry again before application.

2. Check if the surface or the object is rougher and apply the mounting tape to rougher one. Apply the tape in vertical strips that correspond to the full length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the load will be born.

3. Press down firmly over the entire surface of the Mounting Tape for at least five seconds.

4. Remove the protective foil from the double-sided adhesive tape, taking care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.

5. Position the object and press it again firmly at least five seconds.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |



tesa[®] Monteringstape til fliser og metal

Produkt Information

Egenskaber

• Application temperature from	-10 °C	• Kemikaliebestandig	Ja
• Batterier inkl.	Nej	• Kræver batterier	Nej
• Brugsområdet	Indendørs	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Temperature resistance max.	40 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance min.	10 °C
• Fugtbestandighed	Ja	• UV-modstandsdygtig	Nej
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Nej
• Genanvendelig med	_NULL	• Velegnede overflader	Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Metal, Stål

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>