




tesa® 60462 Duct Tape

Produkt Information

Kraftig duct tape – 30 % genbrugsmaterialer



Produktbeskrivelse

tesa® 60462 er en kraftig, allround duct tape, der er perfekt til de mest krævende opgaver. Tapen er fremstillet af genbrugsmaterialer og vores velkendte klæbemiddel af syntetisk gummi uden opløsningsmidler. Den er nu både stærkere og mere bæredygtig end nogensinde før. Med sin fantastiske kvalitet er tesa® 60462 duct tape et pålideligt og holdbart valg til en lang række anvendelser.

Egenskaber

- Hæfter øjeblikkeligt og har en fremragende vedhæftning på en række forskellige materialer, herunder ru overflader
- Let at rulle ud og rive over i hånden
- Vandafvisende og ekstremt holdbar

Ansøgning

Anvendes hovedsagelig i byggebranchen til en lang række krævende opgaver, som f.eks.

- Forsegling og fastgørelse af beskyttende lag som f.eks. plastfolie og krydsfiner
- Fiksering og bundtning af kabler, rør og andre løse genstande
- Mærkning og afdækning, selv på ru overflader som mursten og beton
- Kan også anvendes til at beskytte overflader i forbindelse med maling og slibning

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Genanvendt | 30 % |
| • Biobaseret (indhold af biokulstof) | 67 % | • Total tykkelse | 215 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Tapetykkelse | 215 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|
| • Brudforlængelse | 16 % | • Gribeevne | meget god |
| • Brudstyrke | 40 N/cm | • Hand tearability | god |
| • Bestandighed mod vand | meget god | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Driftstemperatur op til | 60 °C | • Slidstyrkebestandighed | meget god |
| • Fugtbestandighed | god | • Vævstæthed | 27 threads/inch ² |

Klæbekraft

- | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Klæbeeve på Stål | 8 N/cm |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462

Duct Tape

Produkt Information

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60462>