




tesa® 60462 Duct Tape



Produkt Information

Kraftig duct tape – 30 % genbrugsmaterialer

Produktbeskrivelse

tesa® 60462 er en kraftig, allround duct tape, der er perfekt til de mest krævende opgaver. Tapen er fremstillet af genbrugsmaterialer og vores velkendte klæbemiddel af syntetisk gummi uden opløsningsmidler. Den er nu både stærkere og mere bæredygtig end nogensinde før. Med sin fantastiske kvalitet er tesa® 60462 duct tape et pålideligt og holdbart valg til en lang række anvendelser.

Bæredygtige Aspekter

- 67 % af bærematerialet er fremstillet af genbrugsplast, der udgør 30 % af det samlede produkt.
- Hver rulle på 50 mm x 50 m erstatter 90 gram nyfremstillet plastik med genbrugsmaterialer fra forbrugerprodukter.



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Hæfter øjeblikkeligt og har en fremragende vedhæftning på en række forskellige materialer, herunder ru overflader
- Let at rulle ud og rive over i hånden
- Vandafvisende og ekstremt holdbar

Anvendelser

Anvendes hovedsagelig i byggebranchen til en lang række krævende opgaver, som f.eks.

- Forsegling og fastgørelse af beskyttende lag som f.eks. plastfolie og krydsfiner
- Fiksering og bundtning af kabler, rør og andre løse genstande
- Mærkning og afdækning, selv på ru overflader som mursten og beton
- Kan også anvendes til at beskytte overflader i forbindelse med maling og slibning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE-belagt lærred	• Genanvendt	30 %
• Biobaseret (indhold af biokulstof)	67 %	• Total tykkelse	215 µm
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Tapetykkelse	215 µm

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa[®] 60462 Duct Tape

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	16 %	• Gribeevne	meget god
• Brudstyrke	40 N/cm	• Hand tearability	god
• Bestandighed mod vand	meget god	• Lowest application temperature	5 °C
• Driftstemperatur op til	60 °C	• Slidstyrkebestandighed	meget god
• Fugtbestandighed	god	• Vævtæthed	27 threads/inch ²

Klæbekraft

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Klæbeeve på Stål	8 N/cm
-----------------------	--------	--------------------	--------

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60462>